

Rubiomonocoat PRECOLOR AQUA

CREATIVE ZONE

RMC Precolor Aqua is een voorkleuring om contrasten te creëren, die toegepast wordt in combinatie met een **RMC Oil**- product. Hierbij blijft een optimale moleculaire binding van de **RMC-Oil** met het hout gegarandeerd. Deze combinatie-techniek schept onbeperkte creatieve mogelijkheden, mede doordat alle kleuren van het Aqua-palet eveneens onderling gemengd kunnen worden. (Niet mengen met **RMC Precolor Black**). **RMC Precolor Aqua** kan eveneens afgewerkt worden met de transparante **RMC Varnish**.

GEbruIKSAANWIJZING:

1. Schuur het oppervlak volgens de regels van de kunst.
Bij renovatie van oude vloeren dienen restanten van voormalige behandelingen (vernis, olie, was...) volledig verwijderd te worden.
2. Stofzuig het oppervlak, en reinig met **RMC Cleaner**.
3. Roer het product goed op met de roerstok.
Breng **RMC Precolor Aqua** gelijkmatig aan, bij voorkeur met de speciale RMC-kwast op steel, of anders met een doek of borstel.
Pas op voor overlappenden: om deze te vermijden eindigt men steeds op een volle plank.
4. Laat het oppervlak gedurende 1 à 3 uur drogen. Droogtijden zijn afhankelijk van de ondergrond, benatting, temperatuur en ventilatie.

Eventuele opstaande houtvezels dient men nog eens lichtjes te slissen met de boenmachine voorzien van een beige pad. Nadien grondig stofzuigen.

Industriële toepassing:

Na de voorbereiding, het product aanbrengen met roller of spuitapparatuur. De droogtijd kan tot een minimum herleid worden door het gebruik van een droogtunnel met (warme) lucht, waarbij 'in continu' kan gewerkt worden. Na de droogtijd van de **RMC Precolor Aqua** kan eender welk kleur uit het **RMC Oil** -gamma aangebracht worden in één enkele laag.

Raadpleeg de volledige gebruiksaanwijzingen van de opgegeven producten voor een correcte toepassing!

VERBRUIK:

Afhankelijk van de voorbereiding en de houtsoort, ca. 30 à 50 gr./m².

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand bij 20°C: Vloeibaar.

Kleur: wit, lichtgrijs, donkergrijs, extradonker.

Densiteit [kg/m³): Wit d =1.09(+0.01)
Lichtgrijs d =1.10(+0.01)
Donkergrijs d =1.10(+0.01)
Extra donker d =1.00(+0.01)

Viscositeit: 340cP(+40) 58KU(+5)

Oplosbaarheid in water: 100 %

Vlampunt [°C]: niet brandbaar.

STOCKAGE:

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

Blikken van 2,5 liter en flesjes van 100 ml.

UW VERDELER:

Alvaket

INDUSTRIEPARK 1215 - 3545 HALEN T 013/55.22.04 - F 013/55.20.05

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden ter goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

