

Rubiomonocoat OIL PLUS

HARDWAX-OLIE

BESCHERMT EN KLEURT UW HOUT IN ÉÉN LAAG.



SPECIEFIEKE EIGENSCHAPPEN EN WERKING VAN HET PRODUCT:

Door zijn unieke technologische eigenschappen zal **Rubio Monocoat Oil Plus** – in tegenstelling tot de traditionele hardwax-oliën - een moleculaire binding aangaan met de houtvezels, waardoor men een zeer duurzame bescherming verkrijgt. Tijdens het aanbrengen zal **Rubio Monocoat Oil Plus** zich onmiddellijk verankeren in de bovenste microns van het oppervlak. Deze houtvezels kunnen maar een bepaalde hoeveelheid olie binden, met als gevolg dat de ongebonden olie zich niet kan vastzetten. Het overtollige product kan eenvoudig worden verwijderd.

RENOVATIE:

Deze behandeling wordt toegepast wanneer krassen of brandvlekken gemaakt werden of wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) te sterke slijtage vertoont. Tijdens lokale behandelingen zullen enkel de door beschadiging vrijgekomen vezels zich binden met de nieuwe olie. Raadpleeg onze brochure onderhoud en renovatie.

DROOGTIJD:

Zorg voor voldoende ventilatie. Na een droogtijd van 24 tot 36 uur kan het oppervlak opnieuw belopen worden.

Plaatsen die extreem intensief belopen worden, schermt men bij voorkeur gedurende +/- 1 week af met een ademend materiaal, en dit vanaf 48 uur na het aanbrengen van **Rubio Monocoat Oil Plus**.

ONDERHOUD:

Na een behandeling met **Rubio Monocoat Oil Plus** duurt het in het totaal 3 weken vooraleer de vloer volledig doorgehard is. We raden aan om tijdens de eerste week enkel te reinigen met een stofzuiger of met een stofwiser voorzien van een droge doek. Gebruik GEEN vochtige doekjes! Tijdens de tweede week kan eventueel voorzichtig met een in zuiver water gedrenkte en goed uitgewrongen dweil schoongemaakt worden. Na 3 weken kan men het onderhoud starten met de onderhoudsproducten uit het **Rubio Monocoat**-gamma. Geen voedende zepen gebruiken die olie of silicone bevatten. Raadpleeg onze brochure onderhoud en renovatie.

VEILIGHEID:

Rubio Monocoat Oil Plus is een niet-gevaarlijk en milieuvriendelijk product. Raadpleeg onze veiligheidsfiche voor de specificaties.

VERVOER:

Geen specifieke maatregelen te nemen zowel bij weg, zee- als luchttransport.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Raadpleeg onze uitgebreide gebruiksaanwijzing.

VERBRUIK:

1 liter / 30 à 50 m².

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

- 100% VOC-vrij!
- Respecteert de typische 'look and feel' van het hout
- Minimaal verbruik - 1 liter per 30 à 50 m²
- Geen aanzetten, noch overlappingsen.
- 35 standaardkleuren
- Eenvoudig in onderhoud
- Niet watergebaseerd
- Kan op alle houtsoorten toegepast worden, zowel voor meubels als voor vloeren (massief hout, fineerhout, MDF, enz...)
- Zeer goede slijtvastheid
- Waterbestendig, dus heel geschikt voor toepassingen in keukens en badkamers.
- Hittebestendig

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: mengeling van natuurlijke oliën en hardwaxen

Kleur: 35 standaardkleuren

Consistentie: vloeibaar

Vlampunt cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)

Vaste stofgehalte: > 90%

Densiteit: Pure: 0.93 g/cm³ - kleuren: varieert van 1 tot 1.4 g/cm³

VOC-vrij: 0 g/l (2004/42/CE, 1999/13/CE)

Weerstand tegen waterbelasting (NEN-EN 13442): geen visuele of voelbare veranderingen.

Weerstand tegen slijtage (NEN 2072 – Taber Abraser en CS 17 schuurwielletjes): sterke indringing basantol vloeistof pas na 800 à 1000 omwentelingen.

Hittebestendigheid: tot 100 °C

OPSLAG:

Het product kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

0,20 ml - 100 ml - 0,5 liter - 1 liter - 2,5 liter en 5 liter - in blik.

OPGEPAST:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

UW VERDELER:



INDUSTRIEPARK 1215 - 3545 HALEN T 013/55.22.04 - F 013/55.20.05

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 24/06/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

