

Rubiomonocoat MAINTENANCE OIL

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Maintenance Oil is een kant-en-klaar product dat ontwikkeld werd voor het onderhoud van een met **Rubio Monocoat Oil Plus** behandeld parket. Deze behandeling herstelt en verhoogt zowel de kleurintensiteit als de bescherming van de vloer. De frequentie van dit onderhoud hangt af van de intensiteit waarmee de vloer belopen wordt. Het wordt aanbevolen deze behandeling uit te voeren net voordat de beschermende olie, **Rubio Monocoat Oil Plus**, vervaagt. Beschikbaar in alle overeenstemmende kleuren van het **Rubio Monocoat Oil Plus-gamma**.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Een behandeling met **Rubio Monocoat Maintenance Oil** kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder professionele voorkennis.

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Reinig de vloer grondig met water en **Rubio Monocoat Soap**.
Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen.
3. **Rubio Monocoat Maintenance Oil** aanbrengen met een doek, een borstel of een spons. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m². Elke behandelde zone dient binnen de 15 minuten met keukenpapier drooggewreven te worden. Indien men gebruikmaakt van een boenmachine, voert men deze handeling uit met behulp van niet-pluizend katoenen doek.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6-8 uur droog zou moeten zijn.

Na 48 uur mag de vloer gereinigd worden met een licht met water bevochtigde doek. Gebruik geen zeep in deze fase! Er dient 1 week gewacht te worden voordat opnieuw met het onderhoud van de vloer met water en **Rubio Monocoat Soap** (mat) of water en **Rubio Monocoat Soap Satin** (zijdeglans) aangevengen wordt.

VERBRUIK:

0,5 liter = 75 tot 100 m² (naargelang de graad van slijtage)

Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

NOTA: Bij uitzonderlijke slijtage bestaat de mogelijkheid dat de oorspronkelijke kleur onvoldoende hersteld kan worden. In dit geval wordt de vloer bij voorkeur gerenoveerd door een professionele parketlegger met de oorspronkelijke **Rubio Monocoat Oil Plus**.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: mengeling van natuurlijke oliën en hardwaxen

Kleur: 40 standaardkleuren

Consistentie: vloeibaar

Vlampunt cc (astm d93) : > 62°C

Vaste stofgehalte: > 72 %

Densiteit: Pure: 0.93 g/cm³ – kleuren : 1 tot 1.4 g/cm³

VOC gehalte: 280 g/l

OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

0,5 liter blik.

OPGEPAST:

**Het product mag in geen enkel geval worden verdund!
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden,
en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.**

UW VERDELER:



AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 24/06/10.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

