

ALLE SEGMENTEN GESCHIKT VOOR ÉÉNSCHIJFSCHUURMACHINES IN TOERENTALBEREIK VAN 150 – 500 T/MIN.

SEGMENT-SELECTOR

Ondergrond	BT K 20 #68390	ES K 20 #68391	PKD Split #68389	PKD Scraper #68388
Selecteer het geschikte segment* voor uw type ondergrond	 Allround-segment voor gemiddeld harde en harde ondergronden	 Allround-segment voor zachte tot zeer zachte ondergronden	 Voor het verwijderen van lijmen en dunne egalisatie en verflagen	 Segment met 3 PKD vertandingen. Voor het agressief verwijderen van dikkere lijm-, tegelmortel, vlies- en juteresten alsook egalisatielagen
Harde beton	●			
Cement dekvloer		●		
Anhydriet dekvloer		●		
Gietasfalt		●		
Magnesiet dekvloer	●			
Dunne epoxylagen	●		●	
PU-coating			●	
Kunstharsvloer			●	
Lijmlagen < 1 mm			●	●
Lijmlagen > 1 mm				●
Dispersie fixering				●
Tegelmortel				●
Isolatielagen (Isolierpappe)			●	
Schuim- en vliesresten			●	●
Jute- en SDR-resten			●	●