

VLOERSCHUURMACHINE BS 125

- Excellent schuurvermogen voor optimale voortgang van de werkzaamheden
- Spindelstop voor eenvoudige schijfwisseling
- Verstelbare handgreep



Vloerschuurmachine BS 125

Nieuwe vloerschuurmachine van WOLFF

#80582

- Excellent schuurvermogen voor optimale voortgang van de werkzaamheden
- Softstart-elektronica en zelfuitschakelende carbonborstels
- Uitklapbare en in hoogte verstelbare kap voor nauwkeurig en stofvrij werken in randzones
- Stofdichte lamellen uit rubber voor een betere stofafzuiging
- Verstelbare handgreep
- Spindelstop voor eenvoudige schijfwisseling

Technische gegevens:

230 V, 1.550 W, 11.000 T/min, werkbreedte 125 mm, gewicht 2,6 kg

Levering:

Schuurschijf Ø 125 ES K 20 zwart, transportkoffer, gehoorbeschermers, veiligheidsbril

VLOERSCHUURMACHINE BS 180

- Werken tot aan de rand
- 180 mm werkbreedte
- Handzaam apparaat



Vloerschuurmachine BS 180

Handschuurmachine voor het bewerken van de ondergrond. Perfect voor het werken langs muren!

#15930

Handzaam apparaat voor het schuren van de rand bij trappen, podia, railsystemen en muren

- Met beschermkap voor het werken bij de muur
- Uitklapbare en in hoogte verstelbare kap voor nauwkeurig en stofvrij werken in randzones
- Voor het verwijderen van oneffenheden, lijm- en verfresten
- Met aansluiting voor afzuiging: de verende kap garandeert zeer hoog afzuigvermogen
- Inclusief diamantschuurschijf 1 rij #15932

Technische gegevens:

230 V, 2.200 W, 6.600 T/min, werkbreedte 180 mm, gewicht 9,5 kg

Levering:





Handschuurmachine BS 180, gereedschapset, gehoorbeschermers, veiligheidsbril, transportkist, 1 diamantschuurschijf 1 rij #15932

Toebehoren:

Borstelset BS 180

#82650

WELKE SCHUURSIJF GEBRUIKEN?

Ondergrond	BT K 20, goud 125 mm #72984 180 mm #75406	ES K 20, zwart 125 mm #72983 180 mm #75407	PKD Split, zilver 125 mm #75404 180 mm #75408	PKD Scraper, zilver 125 mm #75405 180 mm #75409
Selecteer het geschikte segment voor uw type ondergrond*	 <p>Allround-segment voor gemiddeld harde en harde ondergronden</p>	 <p>Allround-segment voor zachte tot zeer zachte ondergronden</p>	 <p>Voor het verwijderen van lijmen en dunne egalisatie en verlagen</p>	 <p>Segment halfronde PKD vertandingen, voor het agressief verwijderen van dikkere lijm-, tegelmortel, vlies- en juteresten alsook egalisatielagen</p>
Harde beton	●			
Cement dekvloer		●		
Anhydriet dekvloer		●		
Gietasfalt		●		
Magnesiet dekvloer	●			
Dunne epoxylagen	●		●	
PU-coating			●	
Kunstharsvloer			●	
Lijmlagen < 1 mm			●	●
Lijmlagen > 1 mm				●
Dispersie fixering				●
Tegelmortel				●
Isolatielagen (Isolierpappe)			●	
Schuim- en vliesresten			●	●
Jute- en SDR-resten			●	●