

Rubiomonocoat PRECOLOR EASY

CREATIVE ZONE

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Precolor Easy is een voorkleuring, die steeds wordt toegepast in combinatie met de **RMC Oil Plus 2C**, met de bedoeling speciale effecten en contrasten te creëren. De combinatiemogelijkheid van 14 kleuren **RMC Precolor Easy** (die bovendien ook onderling mengbaar zijn) en 40 kleuren olie schept onbeperkte creatieve mogelijkheden en dat terwijl de optimale moleculaire binding van de **RMC Oil Plus 2C** met het hout gegarandeerd blijft.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Natuurlijke uitstraling
- Met de boenmachine aan te brengen
- 14 unieke kleuren
- Onbeperkte combinatiemogelijkheden

GEbruIKSAANWIJZING:

1. Schuur het oppervlak volgens de regels van de kunst. Bij renovatie van oude vloeren dienen restanten van voormalige behandelingen (vernis, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.
2. Stofzuig het oppervlak met een industriële stofzuiger, en reinig met **RMC Cleaner**.
3. Roer het product goed en regelmatig op met een roerstok.

Manuele toepassing:

- Werk in zones van die grootte, dat handmatig bijwerken mogelijk is zonder de bewerkte zone te moeten betreden. Baken de zones eventueel af met tape.
- Breng de **RMC Precolor Easy** kruiselings aan met een (mohair) rol.
- Wrijf gelijkmatig uit met een niet-pluizende doek.

Machinale toepassing:

- Werk in zones van die grootte, dat handmatig bijwerken mogelijk is zonder de bewerkte zone te moeten betreden. Baken de zones eventueel af met tape.
 - Breng de **RMC Precolor Easy** kruiselings aan met een (mohair) rol.
 - Wrijf uit met een boenmachine voorzien van een **rode RMC Pad**. Stop deze handeling zodra geen kringen meer zichtbaar zijn (niet droog wrijven).
 - Wrijf daarna de randen gelijkmatig uit met een scrubby voorzien van een **rode RMC Pad**.
4. Laat het oppervlak gedurende 1 à 3 uur drogen. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, benatting, temperatuur en ventilatie. Bij eventuele overlappings: zie opmerkingen!
 5. Breng nu de **RMC Oil Plus 2C** aan. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de olie voor een correcte toepassing!

Opmerkingen:

- Eventuele overlappings na droging kunnen verwijderd worden! Vernevel hiertoe zuiver water op het oppervlak en polier uit met een boenmachine of scrubby voorzien van een **rode RMC Pad**.
- Eventuele overlappings verdwijnen NIET bij het aanbrengen van de olie. Het is dus belangrijk alle overlappings weg te werken vooraleer de olie te plaatsen.
- Eventuele opstaande houtvezels dient men voor het aanbrengen van de olie nog eens lichtjes te slissen met de boenmachine voorzien van een beige pad. Nadien grondig stofzuigen.

ADVIES:

- Vloerverwarming 48 uur voor toepassing uitschakelen.
- Niet gebruiken in combinatie met watergedragen afwerkingsproducten!
- Niet-dekkend, niet-filmvormend aanbrengen!
- Moeilijk toe te passen op visgraat parket.

VERBRUIK:

1 L = 15 - 20 m², afhankelijk van de voorbereiding en de houtsoort. Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand: vloeibaar
 Vlampunt: nvt
 Densiteit: tussen 1 kg/L en 1,16 kg/L volgens kleur
 VOC gehalte: 0 g/L
 Oplosbaarheid in water: 100 %

STOCKAGE:

Het product kan gedurende 12 maanden gestockeerd worden in een droge omgeving, in de oorspronkelijke verpakking, bij een temperatuur van 5 tot 25°C. Het product is vorstgevoelig, dus vorstvrij bewaren en transporteren.

VERPAKKING:

Flesje 100 ml, blik 1 L, 2,5 L en 5 L



AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. MUYLLE-FACON NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
 TDS: 04/12/14



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

