

BiTurbo-Stripper 230V



Produktbeschreibung:

Der neue Maßstab bei der Entfernung aller elastischen Bodenbeläge einschließlich Parkett

Vorteile / Eigenschaften:

- Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts)
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar zwischen 0 und 27 m/min
- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch Messerwinkelverstellung
- Torsionsausgleich für effizientes Ablösen
- Einfacher Transport, da Zusatzgewichte abnehmbar sind und die Maschine mittig teilbar ist
- Stiel höhenverstellbar in 3 Stufen
- Optimale Schnittergebnisse durch schlagende Messerbewegung
- Bedienelemente leicht zugänglich am Cockpit

Technische Daten

Arbeitsbreite	350 mm
Arbeitsleistung	100-150 m²/h
Drehzahl	3000 U/min
Frequenz	50 Hz
Speed	0-27 m/min
Spannung	230 V
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Schalleistungspegel	88 dB(A)
Hand/Arm Vibrationen	6,6 m/s²
Gesamtgewicht	260 kg
Leistung Antrieb	1.5 kW
Leistung Schlagwerk	1.5 kW

Lieferumfang Tabelle

15315 - Gehörschutz	17647 - Messerschutz 350
38933 - Sondermesser U 350x90° Schneide u.	13983 - Sondermesser U 350x90° Schneide o.
79637 - Parkettmesser 200x120x5	13982 - Ersatzmesser 350x120x1,5mm
13979 - Ersatzmesser 350x60x1,5mm 10Stk/VE	13978 - Ersatzmesser 350x60x1,0mm 10Stk/VE

Zubehör Tabelle

- Fahrgestell für BiTurbo, Turbo und Extro Stripper	80359 - Parkettmesser 350x150x3 m.Abw.kpl.
80358 - Parkettmesser 350x150x3gezahnt m.Abw.kpl	79634 - Parkettmesser 350x150x3
79635 - Parkettmesser 350x150x3 gezahnt	

Stand: 11.2019