

VARIO-STRIPPER Silent



Vario-aandrijfsysteem:
Snelheid variabel te regelen tot 16 m/min



In hoogte verstelbare steel



Uiterst stille motor



Vario-Stripper Silent

Extreem stille Stripper voor gebruik op middelgrote oppervlakken

#38764

- Voor het verwijderen van vloerbedekkingen van PVC, linoleum, rubber en textiel
- Dankzij de stille motor kan deze Stripper ook tijdens openingstijden ingezet worden (bijv. in ziekenhuizen, kantoren)
- Comfortabel te bedienen door de wielaandrijving. De bedieningselementen zitten bovenop de handgreep
- Gemakkelijk te transporteren, het gewicht en de steel zijn afneembaar
- Veilig werken in hoeken en bij muren d.m.v. pull-back-systeem
- Vario-aandrijfsysteem: de snelheid van het aandrijfsysteem is variabel te regelen van 2,5 tot 16 meter per minuut
- Optimaal aan te passen voor het gebruik in verschillende situaties (zowel vloerbedekkingen als werkcondities) door verstelbare hoeken van het mes
- USB-aansluiting in schakelaarbehuizing

Technische gegevens:

230 V, 1650 W, 3000 slagen per minuut, basisgewicht 107 kg (machine 60 kg, afneembaar gewicht (motorkap) 30 kg, gewicht afneembare steel 17 kg), werkbreedte max. 250 mm, snelheid 2,5 - 16 m/min, werkprestatie ca. 30 - 70 m²/u, met aanloopsnelheidsbegrenzer

Levering:

Vario-Stripper Silent, 1 mes 250 x 60 x 0,7 mm, 1 mes 250 x 60 x 1 mm, 1 mes 250 x 60 x 1,5 mm, 1 U-mes snijkant boven, 1 U-mes snijkant onder, gereedschapset, beschermhandschoenen, messenbeschermhoes, verlengkabel

TOEBEHOREN VOOR VARIO-STRIPPER

Reservemessen

Voor textiel

250 × 60 × 0,7 mm Per 10 stuks

#38765

Voor linoleum, vinyl, rubber

250 × 60 × 1,5 mm Per 10 stuks

#38767

250 × 60 × 1,0 mm Per 10 stuks

#38766



Gekarteld mes

Voor het verwijderen van bedekkingen met vilt- en vliesrug

Het gekartelde mes zorgt voor een optimale verwijdering van de vezels. Deze messen zijn vervaardigd uit een hard, kwalitatief hoogwaardig messenstaal. Computer gestuurd geslepen.

250 x 60 x 1 mm

#48401



Speciaalmes U-vorm 250 mm

Voor het gelijktijdig snijden en verwijderen van de vloerbedekking (voor CV en naaldvilt). Eenzijdig geslepen.

Snijkant boven

#38768

Snijkant onder

#38932

